

## Nowa nagrzewnica indukcyjna HEATER 25

Do rodziny istniejących nagrzewnic indukcyjnych serii HEATER dołączył najmniejszy przedstawiciel – HEATER 25

Napięcie zasilania	AC 230 V
Pobór mocy	2,3 kVA
Częstotliwość	50 – 60 Hz
Ciężar bez zwory	16 kg
Wymiary	465 x 220 x 275 mm
<i>Graniczne gabaryty nagrzewanego detalu</i>	
Max. ciężar łożyska	25 kg
Max. ciężar innego elementu	20 kg
Max. wysokość	140 mm
Max. średnica zewnętrzna	400 mm
Min. średnica wewnętrzna	10 mm
Max. średnica wewnętrzna	300 mm



Zakres dostawy obejmuje w standardzie :

Poz.	Komponent	Oznaczenie	Wymiary	d [mm]	Masa [kg]
①	Nagrzewnica	HEATER 25			16
②	Zwora	HEATER50.LEDGE-55	40x38x200	55	2,3
③	Smar	ARCANOL-MULTI3-250G			0,28
④	Czujnik temperatury	HEATER.SENSOR-500MM			0,05
⑤	Uchwyt	HEATER.CARRY			0,35
⑧	Instrukcja obsługi				

Akcesoria dodatkowe (do dokupienia w razie potrzeby) :

Poz.	Komponent	Oznaczenie	Wymiary	d [mm]	Masa [kg]
⑩	Stół przesuwany	HEATER50.SLIDING.TABLE	350x180 x180		0,7
⑪	Zwora	HEATER50.LEDGE-10	7x7x200	10	0,1
⑫	Zwora	HEATER50.LEDGE-15	10x10x200	15	0,2
⑬	Zwora	HEATER50.LEDGE-20	14x14x200	20	0,3
⑭	Zwora	HEATER50.LEDGE-35	25x24x200	35	0,9
⑮	Adapter pionowy	HEATER50.ADAPTER-75	40x50x75	75	2,2

Ciekłokrystaliczny ekran dotykowy, komunikacja (menu) w 16 językach w tym po polsku, wyświetlanie wykresu procesu nagrzewania on-line na ekranie, pamięć krzywej wykresu nagrzewania, gniazdo USB.

**GWARANCJA 5 LAT NA NAGRZEWNICĘ !**

# Nagrzewnice indukcyjne serii HEATER

**5 LAT GWARANCJI !**

**SCHAEFFLER**




	HEATER25	HEATER50	HEATER100	HEATER200	HEATER400	HEATER800	HEATER1600
Zasilanie	230 V	230 V	230 V	400 V	400 V	400 V	400 V
Pobór mocy	2,3 kVA	3,0 kVA	3,7 kVA	8,0 kVA	12,8 kVA	25,2 kVA	40,0 kVA
Częstotliwość	50 – 60 Hz						
Ciężar	16 kg	18 kg	35 kg	86 kg	157 kg	280 kg	650 kg


### Gabaryty nagrzewanego detalu

Max. ciężar łożyska	25 kg	50 kg	100 kg	200 kg	400 kg	800 kg	1600 kg
Max. ciężar innego elem.	20 kg	40 kg	80 kg	150 kg	300 kg	600 kg	1200 kg
Max. wysokość	140 mm	140 mm	180 mm	210 mm	330 mm	480 mm	680 mm
Max. średnica zewn.	400 mm	400 mm	500 mm	600 mm	1000 mm	1500 mm	2000 mm
Min. średnica wewn.	10 mm	10 mm	15 mm	20 mm	20 mm	45 mm	85 mm

Każda z nagrzewnic indukcyjnych firmy SCHAEFFLER może pracować w dowolnym spośród 4 możliwych trybów pracy:




**Tryb temperatury**  
nastawia się żadaną temperaturę, nagrzewnica pracuje na 100% mocy



**Tryb czasu**  
nastawia się czas nagrzewania, nagrzewnica pracuje na 100% mocy



**Tryb mocy**  
nastawia się temperaturę oraz czas nagrzewania, nagrzewnica automatycznie dopasowuje swoją moc



**Tryb T-delta control**  
podłącza się dwa czujniki temperatury, nastawia temperaturę oraz wartość różnicy temperatur. Moc dostosowywana jest automatycznie.

Wraz z wprowadzeniem do oferty nowej, najmniejszej nagrzewnicy HEATER25 zmianie ulega również kolorystyka oraz oznaczenie produktów logo **SCHAEFFLER**